WULFF
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Technisches Merkblatt

Randdämmstreifen

SK 5/30 mm

»sauberer Randabschluss ohne Schallbrücke«

Eigenschaften:

- Randdämmstreifen aus geschlossenem PE- Schaum
- höchste Sicherheit bei Spachtelarbeiten
- selbstklebend, elastisch, verrottungsfrei
- feuchtigkeitsbeständig und wasserdampfdurchlässig
- gute Haftung auf sauberen, glatten und grundierten Untergründen
- verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- sichere und einfache Fixierung an der Wand

Anwendung:

- spezieller Renovierungs-Randdämmstreifen zur Anwendung bei selbst verlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnestrichen, insbesondere für die Verlegung von Parkett
- geeignet auf Rohbetondecken, Estrichen, Holzdielen, Spanplatten, Keramikfliesen
- zum nachträglichen Anbringen bereits entfernter Randdämmstreifen
- verhindert das Hinterlaufen der Beschichtung bzw. Spachtelmasse im Türzargen- Bereich
- Herausragende Gegenstände können zum Schutz ummantelt werden
- für den Innenbereich

Technische Daten:

Materialbasis:
PE-Schaum antihaftbeschichtet, selbstklebend

Abmessungen:
Stärke x Höhe x Länge
5 mm x 35 mm x 25 m

Farbe:
weiß

WULFF GmbH u. Co. KG, Wersener Str. 3, 49504 Lotte: Steinfurt HRA 4580
phG: WULFF Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, 49504 Lotte; Steinfurt HRB 6173
Geschäftsführer: Alexander Israel, Jan-Steffen Entrup
Umsatz-Steuer ID-Nr.: DE 125494407; Steuer-Nr.: 327/5998/3041

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, dauertrocken und frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18365 sowie mitgeltender Normen und Merkblätter entsprechen. Lose Teile und Schlämpenschichten durch Stahlkugelstrahlen oder Fräsen entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden.
Nach der Reinigung der zu bearbeitenden Wandfläche und der Entfernung von Verunreinigungen oder groben Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/Boden wird abgesaugt.

Verarbeitung:

WULFF Randdämmstreifen SK 5/30 mm aus dem Karton nehmen und die benötigte Länge abrollen. Schutzfolie vom Klebefilm abziehen und WULFF Randdämmstreifen SK 5/30 mm ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Wandfläche kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten. Sofort im Anschluss kann die Verlegung von selbstverlaufenden Spachtel-massen vorgenommen werden. Nach Erhärtung der Spachtelfläche den überstehenden Randstreifen **vorsichtig** mit einem Cutter-Messer o.a. auf Boden-niveau abschneiden. **Randdämmstreifen immer zeit-nah kurz vor der Spachtelung aufbringen!**

Hinweise:

Lagerstabilität: Mind. 12 Monate in Originalverpackung; trocken und nicht über +35°C lagern.

Entsorgung: Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Allgemein/Eigenversuche: Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die gültigen Technischen Informationen, das Sicherheits-datenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungs-bedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lieferform:

25 m Rolle (10 Rollen/Sack)

(Randdämmstreifen – 03/2022)

WULFF GmbH u. Co. KG, Wersener Str. 3, D-49504 Lotte,
industrie@wulff-gmbh.de
Tel. 05404-881-0, Fax 05404-881-849
wulff-gmbh.de