

Technisches Merkblatt

Arcutherm® Pistolenreiniger

illbruck Pistolenreiniger

Reiniger zum Entfernen von nicht ausgehärtetem

Arcutherm® Pistolenschaum B1.



Anwendungsbereich:

Arcutherm Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Arcutherm Schaumpistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

Gebinde-Größe:

500 ml-Aluminiumdose mit Pistolen- und Sprayventilaufsatz, 12 Stück/ Karton

Farbton:

transparent

Verbrauch:

Genauere Verbrauchsmenge durch Probe ermitteln.

Lagerung:

Lagerung kühl, trocken und aufrecht. Lagerzeit: 9 Monate nach Produktionsdatum. Die Dosen keinesfalls im KFZ-Kofferraum aufbewahren! Nur im Kofferraum gesichert transportieren.

Verarbeitung:

Verwendung als Pistolenreiniger:

1. PUR-Schaum-Dose von der Pistole abschrauben (Ventilöffnung vom Körper weghalten).
2. Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben.
3. Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt.
4. Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit Reiniger einwirken kann.
5. Pistole nochmals gut durchsprühen.
6. Reinigerdose von der Pistole abschrauben.
7. Mit einem Tuch überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen. Anschließend Adaptergewinde mit Vaseline oder Teflonspray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden.
8. Sofort neue PUR-Schaum-Dose aufschrauben und durchsprühen, damit der Rest des Reinigers vollkommen aus der Pistole entfernt wird. Die Pistole ist wieder einsatzbereit.

Verwendung als Sprayreiniger:

1. Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten).
2. Mit Sprayventil auf zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem

Tuch nachreiben.

Hinweis:

Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsratschläge:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut gelüfteten Ort lagern.

Materialbasis:

Spezialreiniger auf Basis von Aceton.

Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend
F+ Hochentzündlich

R-Sätze:

- 11 Leichtentzündlich.
- 12 Hochentzündlich.
- 36 Reizt die Augen.
- 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).
- 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- 29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden.

(08 246 10) RB

WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3 • 49504 Lotte

Tel. 0 54 04 / 8 81-0 • Fax 0 54 04 / 8 81-819

E-Mail: info@wulff-gmbh.de • www.wulff-gmbh.de

Kunden - Service - Center Baufarben:

Tel. 0 54 04 / 8 81-882 • Fax 0 54 04 / 8 81-662

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag

7.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr

Freitag

7.⁰⁰ - 15.³⁰ Uhr