

Nachhaltigkeitsdatenblatt

- ▲ Umweltschutz- und Verbraucherschutz-Nachweise

DS 80

Dickschicht-Spachtelmasse

»für den strapazierfähigen Flächenausgleich «

- ▲ DS 80 Dickschicht-Spachtelmasse ist ein sehr
- ▲ emissionsarmes Produkt und erfüllt die Anforderungen folgender Zertifizierungssysteme:



Nachhaltiges Bauen

Produktzertifizierungssysteme



www.blauer-engel.de/uz113

- ✓ „Blauer Engel“ gemäß RAL-UZ 113 für emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe.
- ▲ Der Blaue Engel wird durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) für emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe nach RAL-UZ 113 vergeben, deren Emissionsverhalten extern geprüft wird. Zusätzlich müssen weitere Auflagen hinsichtlich der Inhaltstoffe, Datenblätter und Gebinde erfüllt werden.
- ▲ Flüchtige organische Verbindungen (VOC, volatile organic compound) sind Stoffe, die bei Raumtemperatur und Normaldruck vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergehen. Hierzu gehören vor allem organische Lösemittel, aber auch Treibstoffe wie zum Beispiel Dieselöl oder Benzin. Laut Europäischer Richtlinie 2010/75/EU („IED-Richtlinie“) werden als VOCs organische Stoffe bezeichnet, deren Dampfdruck 0,01 kPa oder mehr (bei Raumtemperatur $T = 20\text{ °C} = 293,15\text{ K}$) beträgt.
- ▲ Weiterführende Informationen unter www.blauer-engel.de

Gebäudezertifizierungssysteme

Version 2021 - DGNB Kriterium ENV 1.2: Risiken für die lokale Umwelt

Erfüllt die nachfolgenden Anforderungen des DGNB-Systems

- ✓ DGNB Qualitätsstufe 4
- ✓ GISCODE ZP1 - – chromatarm nach TRGS 613
- ✓ Damit erfüllt WULFF die Anforderungen an die höchste Qualitätsstufe 4
- ▲ Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V., kurz DGNB®, ist ein gemeinnütziger Verein. Seine Ziele: die Förderung des nachhaltigen Bauens und der Aufbau einer Kompetenzplattform zum Thema Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt.
- ▲ Weiterführende Informationen unter www.dgnb-system.de



Technische Beurteilung

DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)

- ✓ Gemäß GISBAU (TRGS 640, Technische Regeln für Gefahrstoffe)
- ✓ GISCODE ZP1 – chromatarm nach TRGS 613

	
WULFF GmbH u. Co. KG Wersener Straße 3 D-49504 Lotte	
15	
65449111-01	
EN 13 813 CT-C35-F10	
Zement-Spachtelmasse für Bodenflächen, innen und außen	
Brandverhalten	A1n
Druckfestigkeits- klasse	C35
Biegezugfestig- keitsklasse	F10

Beurteilung Umweltschutz

EPD gemäß ISO 14025 and EN15804

- ✓ Deklarationsnummer des Instituts für Bauen und Umwelt: **EPD-DBC-20220217-IBF1-EN**
- ✓ **WULFF DS 80** entspricht der allgemeinen Umwelt-Produktdeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) **EPD-DBC-20220217-IBF1-EN**
Dieses beschreibt die Umwelleistung des nachhaltigen Bauens.

Konformitätserklärung/Leistungserklärung

Für WULFF GmbH u. Co KG ist eine Leistungserklärung nach Bauproduktverordnung EU Nr. 305/2011 verfügbar. Weitere Informationen sowie Download-Links zu Technischem Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und Blauer Engel Urkunde unter www.wulff-gmbh.de

Nutzungshinweise

Dieses Datenblatt basiert auf dem aktuellen Stand der Technik des Ausgabedatums und wurde auf Grundlage unserer Kenntnisse und Erfahrung zusammengestellt. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfügbaren Informationen kann die WULFF GmbH u. Co. KG keine Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Die Anforderungen der jeweiligen Gebäudezertifizierungssysteme können unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Produkt und Einsatzort abhängig. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis. Zusätzlich sind die Angaben im Technischen- und im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

(DS 80 – 08/2024)