

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

Für das Produkt

### WULFF EP-BA 583

Nr. :65443011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 13813 / EN 1504-2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

**Zement-Spachtelmasse für Bodenflächen im Innenbereich.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**WULFF GmbH u. Co. KG – Wersener Straße 3 – 49504 Lotte - Bundesrepublik Deutschland**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**EN 1504-2**

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)  
System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten

**EN13813**

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)  
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 13813, System 4: -**

WULFF EP-BA 583

Seite 1 von 2



8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Norm
Brandverhalten A1fl	E <sub>fl</sub>	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	
Druckfestigkeit	C50	
Haftzugfestigkeit	>B 1,5	
Wasserdurchlässigkeit	Klasse III	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	>2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>	
Verschleißwiderstand	<AR1	
Trittschallisolierung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	>2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2:2005
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)	

\*NPD – no performance determined

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Hummelt  
(Leiter Anwendungstechnik)  
(QM-Beauftragter)

**WULFF GmbH U.CO KG**  
Wersener Straße 3  
49504 Lotte  
Tel. 0 54 04 / 8 81 -0

Lotte den, 26.01.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.

