

Technisches Merkblatt

MEISTERGOLD

ProjektLine Vlies 130



Produkt-Nr. 10550

Rohstoffe/Herstellung

Das Meistergold ProjektLine Vlies 130 ist ein glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird.

Eigenschaften

Das Meistergold ProjektLine Vlies 130 ist kantenbeschnitten und folienverpackt.

Das Gewicht beträgt ca. 130 g/m².

Die Rollenabmessungen betragen 25 m x 0,75 m und 50 m x 1,00 m.

Das Meistergold ProjektLine Vlies 130 deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab. Die Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572 entspricht einer diffusions-äquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m.

Das Meistergold ProjektLine Vlies 130 entspricht der Brandverhaltensklasse „B-s1,d0“ nach DIN EN 13501-1.

Das Vlies ist PVC-, weichmacher-, lösungsmittel- und glasfaserfrei sowie ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Das Material ist dimensionsstabil sowie rissüberbrückend. In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die Oberfläche sehr strapazierfähig.

Anwendung/Verarbeitung

Meistergold ProjektLine Vlies 130 als Anstrichgrund: Alte, gerissene Putze o. ä., die nach entsprechender Vorarbeit nur gestrichen werden sollen. Zur Erstellung strukturgleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Misch-Untergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipsplatten).

Es kann ohne Beachtung von Weichzeiten verarbeitet werden. Das Vlies lotrecht und auf Stoß verkleben. Je nach Beanspruchungsgrad sollten wasch- oder scheuerbeständige Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 dafür verwendet werden.

Klebstoffempfehlung

Henkel: Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 mit Tapeziergerät und 1:10 in Wandklebetechnik, Metylan NP Neuputzkleister 1:10
Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10, Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5

Meistergold ProjektLine Vlies 130 als Tapezieruntergrund: Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. Zur Verklebung auf Meistergold ProjektLine Vlies 130 wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1:20 (200 g in 4 l Wasser), verwendet. Aufgrund der hohen Stabilität von diesem Vlies lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. Das Vlies ist daher mehrfach überklebbar.

Technisches Merkblatt

MEISTERGOLD

ProjektLine Vlies 130

Produkt-Nr. 10550



Meistergold ProjektLine Vlies 130 zur Erstellung tapezierfähiger Flächen auf kritischen, hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/Kunststoffflächen, Kleberrückständen o. ä. Wanklebertechnik mit dem Henkel Ovalit VB.

Stand:5/2021