

Anwendungsgebiete für FloorFixx mit WULFF- Klebstoffen

WULFF GmbH u. Co. KG
Postfach 12 61 • 49499 Lotte
Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
Telefon 0 54 04 / 8 81-0
Telefax 0 54 04 / 8 81-819
E-mail: info@wulff-gmbh.de
www.wulff-gmbh.de

Belag	Materialstärke	Art der Verlegung	FloorFixx Regular	FloorFixx Smart	FloorFixx Comfort
-------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Designbeläge (LVT)

Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	nass	X		X
Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	trocken	X		X
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	nass	X		X
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	trocken	X	X	X
LVT-Klick	alle	schwimmend	X	X	X

elastische Beläge

Linoleum	bis 2,4 mm	nass	X		X
Linoleum	ab 2,5 mm	nass	X		X
PVC / CV	bis 2,4 mm	nass / Haft	X		X
PVC / CV	bis 2,4 mm	trocken	X		X
PVC / CV	bis 2,4 mm	lose	X		X
PVC / CV	ab 2,5 mm	nass / Haft	X		X
PVC / CV	ab 2,5 mm	trocken	X	X	X
PVC / CV	ab 2,5 mm	lose	X	X	X
Kautschuk	bis 2,4 mm	trocken	X		X
Kautschuk	ab 2,5 mm	nass	X		X

textile Beläge

Teppichboden	alle	nass / Haft	X	X	X
Teppichboden	alle	trocken	X	X	X
Nadelvlies	alle	nass	X	X	X
Kugelgarn	alle	nass	X	X	X

Parkett, Laminat und Kork

Fertigparkett	alle	verklebt			X
Parkett	alle	schwimmend	X	X	X
Laminat	alle	schwimmend	X	X	X
Kork (Klick)	alle	schwimmend	X	X	X
Kork (massiv)	alle	verklebt	X		X

nass = Verlegung im nassen Kleberbett (Nassbett-Verfahren)

Haft = Verlegung im angetrockneten Kleberbett (Haftbett-Verfahren)

trocken = Verlegung mit Flächenklebebändern (Trockenklebe-Verfahren)

schwimmend / lose = Verlegung ohne Klebstoff

verklebt = Verlegung mit allen für diesen Belag freigegebenen Arten

Dieses Informationsblatt dient nur zur Orientierung.

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern.

Für den Einsatz von Trockenklebstoffen ist ggf. im Vorfeld eine geeignete WULFF Grundierung aufzutragen.