


Technisches Merkblatt

Arcutherm Anputzleiste - Gewebe

Kunststoffprofil mit Gewebe, zur Anbringung auf Fenster- und Türrahmen. Zur schlagregendichten Anschlussausbildung sowie zur Erstellung eines sauberen Putzabschlusses.



Anwendungsbereich:

Arcutherm Anputzleiste - Gewebe wird überwiegend im WDV-System eingesetzt und dient als exakter, lot- und fluchtgerechter und dauerhafter Putzabschluss an Fenster-, Türrahmen und ähnlichen Bauwerksteilen.

Das 3 mm Schaumstoffband ist aus UV- und witterungsbeständigem Polyethylenschaum und dient als elastische Verbindung zwischen Profil / Putz und Fenster-, bzw. Türrahmen. Das Schaumstoffband kann nur dynamische Bewegungen in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung aufnehmen.

Am gelochten Schenkel ist ein ca. 7,5 cm breiter Armierungsgewebestreifen angebracht. Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest. Die abreißbare Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Auf die Schutzlasche ist ein Doppelklebeband zum Befestigen einer Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten aufgeklebt.

Eigenschaften:

- Schlagregendichtheit nach DIN 18055: Beanspruchungsgruppe C
- Schlagregendichte Fugen
- Thermische Trennung
- Kein Abfugen
- Kein zusätzliches Klebeband
- Wartungsfreie Fuge
- Sicherheit in der Verarbeitung
- Kein Verkratzen der Fenster- und Türrahmen
- Nach Abtrennen der Schutzlasche gleichmäßig breite Randfugen; Kellenschnitt entfällt

Profil-Größen:

9,0 mm breit - 1,40 m lang
9,0 mm breit - 2,40 m lang
Verpackungseinheit: 30 Stück

Farbton:

weiss

Verbrauch:

1,0 m/m
(Genaue Verbrauchsmenge am Objekt ermitteln)

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:

nicht unter +5 °C oder > 30 °C Luft und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Lagerung:

Lagerung kühl, trocken und liegend

Trockenzeit:

entfällt

Untergrund:

Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fette entfernen. Haftflächen vor der Verklebung gut reinigen. Klebprobe durchführen.

Verarbeitung:

Arcutherm Anputzleiste-Gewebe werden mit einer geeigneten Auflagenschere abgelängt. Die seitlichen Leisten werden zuerst aufgeklebt. Die Querleisten nach Ausklinken der Ecken danach. Schutzband des PE-Dichtbandes abziehen und Leisten parallel zum Rahmenprofil ausrichten und über die gesamte Länge fest andrücken. Evtl. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden. Bei Verwendung von Anputzleisten-Zuschnitten ist durch Ausklinkung des Kunststoffprofils ein Gewebeüberstand von 10 cm herzustellen.

Vor Ansetzen der Eckschutzwinkel den Armierungsgewebestreifen der Anputzleiste vollflächig in die Armierungsmasse einbetten und mit dem Gewebe der Eckschutzwinkel um 10 cm überlappen lassen.

Nach den Putz- und Malerarbeiten wird die Schutzlasche zunächst abgeknickt, und anschließend gleichmäßig parallel zur Anputzleiste abgerissen. Nach dem Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Abdeckfolie anbringen:

Abdeckpapier der Schutzlasche abziehen und Schutzfolie mit ca. 10 cm Überstand fest auf den Selbstklebestreifen der Schutzlasche aufdrücken. Schutzfolie zur gegenüberliegenden Seite und nach oben spannen und jeweils dort auf

Selbstklebestreifen aufdrücken. Überstehende Schutzfolie mit einem Cuttermesser entlang der Sollbruchkante der Schutzlasche abtrennen. Folie darf auf keinen Fall in das Profil hineinragen und damit eingeputzt werden.

Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich beachten.

Hinweis:

Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Eintrocknete Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Produkt-Code: entfällt (08 245 10)RB