

TECHNISCHES MERKBLATT

Arcutherm® Abschlussprofil, PVC mit Abzugkante

Kunststoff-Abschlussprofil für 3, 5, 8 oder 10 mm Putz (Armierung und Oberputz). Als saubere Trennung zwischen Oberputz, Sockel- und Faschenputz sowie zwischen einzelnen Farbtönen im Oberputz.

Anwendungsbereich: Arcutherm® Abschlussprofil, PVC mit Abzugkante wird überwiegend im WDV-System eingesetzt und dient als saubere Trennung zwischen Oberputz, Sockel- und Faschenputz sowie zwischen einzelnen Farbtönen im Oberputz. Diese Abschlussprofile ermöglichen eine exakte Trennung von Wandbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. Mit diesem Profil lassen sich verschiedene Putzstrukturen oder auch Farbtöne sauber voneinander trennen. Bei glattgefilzten Fenster- und Türfaschen bildet es die Trennung zwischen Filzputz und Dekorputz/Kratzputz. Ausserdem kann es als Putzabschluss für Buntsteinputze und Dünnputzbeschichtungen auf Planblocksteinen eingesetzt werden. Anwendbar in allen Arcutherm® WDV-Systemen.

Eigenschaften:

- exakte, saubere Trennung von Wandbeschichtungen
- einfach zu verarbeiten
- Sicherheit in der Verarbeitung
- alkalibeständig
- verschiebefest

Ausführung: Spezieller Hart-PVC-Winkel (sehr schlagfest und bruchsicher) mit einseitiger Lochung und verklebten Gewebe (MW 4 x 4 mm, mind. 160 g/m²).

Gewebemaß: ca. 23,0 cm.

Aufkantung: 3, 5, 8 oder 10 mm.

Lieferform: VE: 25 Stäbe à 2,50 m = 62,50 m

Farbton: Profilkörper: Weiß. Gewebe: Weiß.

Verbrauch: ca. 1,0 m/m (genaue Verbrauchsmenge am Objekt ermitteln).

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:

Nicht unter +5 °C und über +30 °C Untergrund-, Umgebungs- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

Lagerung: Liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformtes Profil darf nicht eingebaut werden.

Untergrund: Die Untergründe müssen fest,

trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen und für die vorgesehene Beschichtung hinreichend ebenflächig und glatt sein. BFS-Merkblätter, VOB, Teil C, DIN 18363 und 18345, Abs. 3 beachten. Bei Bedarf geeignete WULFF Grundierung einsetzen.

Verarbeitung: Bei Putzabschlüssen erfolgt die Montage vor Ausführung der Flächenarmierung. Bei Trennung von Beschichtungen mit unterschiedlicher Struktur erfolgt die Montage nach Ausführung der durchgetrockneten Flächenarmierung. Das Arcutherm® Abschlussprofil, PVC mit Abzugskante wird vollflächig (nicht punktförmig) mit der systemzugehörigen Armierungsmasse lot- und fluchtgerecht, blasen und faltenfrei angesetzt. Beim Einbetten des Profils auf einen sauberen, ebenen Übergang zur armierten Fläche achten. Die Profile stumpf aneinander gestoßen anbringen. Nach ausreichender Trocknung erfolgt der weitere Systemaufbau mit den jeweiligen Oberputzen. Strukturierte Oberputze über die Abzugskante abziehen, Glattputze an die Kante anarbeiten. Die Abzugskante bleibt als Begrenzungslinie der Putze sichtbar. Es ist bei waagerechten Anwendungen darauf zu achten, dass auf der Abzugskante, von oben gesehen, kein Wasser stehen bleiben kann. Der Oberputz muss bündig mit der Abzugskante abschließen.

Hinweise: Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen

durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. Vor Gebrauch stets Etikett, Kennzeichnung und Produktinformation lesen und beachten. Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweis: Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

(04 113 20)RB

